

BA...R - GELENK-TRAGARME

- Schnell und präzise mit einem hohen Maß an Bewegungsfreiheit über den gesamten Arbeitsbereich
- Ideal auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Durch die große Auswahl an Werkzeughaltern lässt sich nahezu jedes handgehaltene Werkzeug adaptieren
- Gelenk-Tragarme gewährleisten eine kraftschonende und sichere Handhabung sowie eine exakte Positionierung der Werkzeuge
- Fixierte Werkzeuge minimieren die Bedieneinflüsse und erhöhen somit die Genauigkeit

BA...R TRAGARME - ERGONOMIE PUR

Der leicht drehbare Gelenkarm lässt sich fast wie der menschliche Arm schwenken und bewegen.

Mit 12 Modellen wird der Drehmomentbereich von 5 Nm bis 100 Nm abgedeckt.

Alle Modelle sind komplett einsatzfähig ausgerüstet, inkl. Standard-Werkzeughalter und Federzug.



BA 12 R

BA 12 R
ausgerüstet mit optionalem
Vertikal-Vorschub Typ EASY PUSH



Modell	max. Drehmoment (Nm)	f. Werkzeug-Ø (mm)	R max. Arbeitsbereich (mm)	max. Belastung (kg)	Artikel-Nr.
BA 5 R	5	20-35	435	0,9	1200 098
BA 12 R	12	25-40	445	1,2	1200 069
BA 12 R	12	25-40	600	1,2	1200 273
BA 25 R	25	28-52	445	2,2	1200 070
BA 25 R	25	28-52	600	2,2	1200 274
BA 25 R	25	28-52	800	2,2	1200 275
BA 40 R	40	28-52	630	2,2/4,0*	1200 071
BA 40 R	40	28-52	800	2,2/4,0*	1200 276
BA 40 R	40	28-52	1000	2,2/4,0*	1200 277
BA 100 R	100	28-52	715	3,5/6,0*	1200 072
BA 100 R	100	28-52	900	3,5/6,0*	1200 278
BA 100 R	100	28-52	1100	3,5/6,0*	1200 279

*mit optionalem Federzugbausatz für Linear-/Gelenk-Tragarme · Artikel-Nr. 1200 143