

- 0,6 – 4,5 Nm
- Pistolengriff
- Automatikkupplung
- Geringer Geräuschpegel durch integrierte Schalldämmung
- Ergonomischer Griff
- Drückerstart
- Ölfrei

## Drehschrauber Pistolenform mit Automatikkupplung



15C 4 AP

### Technische Daten

**NEU!**

Type	15C 2 AP	15C 3 AP	15C 4 AP	15C 5 AP
Bestell-Nr.	112514532	112514533	112514534	112514535
Type mit Mittelgriff	15C 2 APA	15C 3 APA	15C 4 APA	15C 5 APA
Bestell-Nr.	112514522	112514523	112514524	112514525
Einschaltung	Drückerstart	Drückerstart	Drückerstart	Drückerstart
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup> 2 200	1 400	950	650
Für Schrauben bis	M 3	M 4	M 5	M 5
Umsteuerbar	ja	ja	ja	ja
Antrieb	F 1/4" i	F 1/4" i	F 1/4" i	F 1/4" i
Drehmomentbereich	Nm 0,6 – 2,2	0,4 – 3,5	0,4 – 4,5	0,4 – 5,0
Geräuschpegel	dB(A) 71	71	71	71
Luftverbrauch	l/sec 6,0	6,0	6,0	6,0
Gewicht ohne Schlauch	kg 0,70	0,72	0,72	0,72
Maschinendurchmesser AP / APA	mm 37 / 31	37 / 31	37 / 31	37 / 31
Maschinenlänge AP / APA	mm 209 / 178	209 / 178	209 / 178	209 / 178
Schlauch L.W.	mm 5	5	5	5
Anschlußgewinde	G 1/4" i	1/4" i	1/4" i	1/4" i
Mitgeliefertes Zubehör	Schlüssel für Drehmoment-einstellung	Schlüssel für Drehmoment-einstellung	Schlüssel für Drehmoment-einstellung	Schlüssel für Drehmoment-einstellung

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck.

### Drehmomentfedern

<b>15C 2 AP / APA</b>	Farbe Grau, Ø 3,2 mm, 0,8 – 2,2 Nm, eingebaut Farbe Schwarz, Ø 2,2 mm, 0,6 – 1,2 Nm, im Lieferumfang
<b>15C 3 AP / APA</b>	Farbe Grau, Ø 3,2 mm, 0,8 – 3,5 Nm, eingebaut Farbe Schwarz, Ø 2,2 mm, 0,4 – 1,2 Nm, im Lieferumfang
<b>15C 4 AP / APA</b>	Farbe Grau, Ø 3,2 mm, 0,8 – 4,5 Nm, eingebaut Farbe Schwarz, Ø 2,2 mm, 0,4 – 1,2 Nm, im Lieferumfang
<b>15C 5 AP / APA</b>	Farbe Grau, Ø 3,2 mm, 0,8 – 5,0 Nm, eingebaut Farbe Schwarz, Ø 2,2 mm, 0,4 – 1,2 Nm, im Lieferumfang



15C 4 APA

### DISA Elektro AG

 Kägiswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen, Telefon +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49  
 E-Mail info@disa.ch, www.disa.ch. Ein Unternehmen der ELBET Holding AG