

## Drehschrauber | Direktantrieb Pistolenform ohne Kupplung



CD 6 PRSF

- bis 16 Nm
- Pistolengriff
- Schnellwechselfutter
- Geringer Geräuschpegel durch integrierte Schalldämmung
- Ergonomischer Griff
- Drückerstart
- Ölfrei
- Speziell für Holz-, Kunststoff-, Haushalts- und Blechindustrie

- **Das Drehmoment kann durch einen Durchflußregler reguliert werden**

### Technische Daten

Type		CD 6 PRSF	CD 10 PRSF	CD 16 PRSF
Bestell-Nr.		114810510	114810520	114810530
Einschaltung		Drückerstart	Drückerstart	Drückerstart
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	1 750	1 100	600
Für Schrauben bis		M 5	M 6	M 6
Umsteuerbar		ja	ja	ja
Antrieb		F 1/4" i	F 1/4" i	F 1/4" i
Drehmomentbereich	Nm	bis max. 6	bis max. 10	bis max. 16
Geräuschpegel	dB(A)	75	75	75
Luftverbrauch	l/sec	9,0	9,0	9,0
Gewicht ohne Schlauch	kg	0,75	0,90	0,90
Maschinendurchmesser	mm	38	38	38
Maschinenlänge	mm	184	214	214
Schlauch L.W.	mm	8	8	8
Anschlußgewinde	G	1/4" i	1/4" i	1/4" i
Mitgeliefertes Zubehör		Schlüssel für Drehmomenteinstellung	Schlüssel für Drehmomenteinstellung	Schlüssel für Drehmomenteinstellung

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck.



CD 10 PRSF



CD 16 PRSF

### DISA Elektro AG

Kägswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen, Telefon +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49  
E-Mail info@disa.ch, www.disa.ch. Ein Unternehmen der ELBET Holding AG