

## Drehschrauber Pistolenform mit Automatikkupplung

- 2,5 – 24,0 Nm
- Neues Griffdesign
- Neuer Drückerstart mit verringerter Betätigungskraft



CSE 5 PARA



CSE 5 PRA



CY 11 PRA

### Technische Daten

Type		CSE 5 PRA	CSE 8 PRA	CSE 10 PRA	CY 11 PRA
Bestell-Nr.		114814515	114814516	114814518	116513611
Type		CSE 5 PARA	CSE 8 PARA	CSE 10 PARA	
Bestell-Nr.		114814505	114814508	114814510	
Einschaltung		Drückerstart	Drückerstart	Drückerstart	Drückerstart
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	1 500	1 000	500	450
Für Schrauben bis		M 5	M 6	M 8	M 10
Umsteuerbar		ja	ja	ja	ja
Antrieb		F 1/4 "	F 1/4 "	F 1/4 "	F 1/4 "
Drehmomentbereich	Nm	2,5 – 5,0	2,5 – 8,0	2,5 – 10,0	7,0 – 24,0
Geräuschpegel	dB(A)	77	76	76	80
Luftverbrauch	l / sec	8,0	8,0	8,0	10,0
Gewicht ohne Schlauch	kg	1,10	1,10	1,10	1,75
Maschinendurchmesser PRA / PARA	mm	38	38	38	46
Maschinenlänge PRA / PARA	mm	245 / 210	245 / 210	245 / 210	265
Schlauch L. W.	mm	8	8	8	8
Anschlußgewinde	G	1/4 " i	1/4 " i	1/4 " i	1/4 " i
Mitgeliefertes Zubehör		Schlüssel für Drehmoment-einstellung	Schlüssel für Drehmoment-einstellung	Schlüssel für Drehmoment-einstellung	Schlüssel für Drehmoment-einstellung

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck.

### Drehmomentfedern

<b>CSE 5 PRA / PARA</b>	Farbe Blau, Ø 4,5 mm, 2,5 – 5,0 Nm, eingebaut Farbe Rot, Ø 3,5 mm, 0,9 – 3,5 Nm, im Lieferumfang
<b>CSE 8 PRA / PARA</b>	Farbe Blau, Ø 4,5 mm, 2,5 – 8,0 Nm, eingebaut
<b>CSE 10 PRA / PARA</b>	Farbe Neutral, Ø 4,6 mm, 2,5 – 10,0 Nm, eingebaut
<b>CY 11 PRA</b>	Farbe Neutral, Ø 4,0 mm, 7,0 – 24,0 Nm, eingebaut

### DISA Elektro AG

Kägiswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen, Telefon +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49  
E-Mail info@disa.ch, www.disa.ch. Ein Unternehmen der ELBET Holding AG