

Drehschrauber

Gerade Form mit Automatikkupplung

– 0,4 bis 5,0 Nm



15C 2A

Technische Daten

Type		15C 2 A	15C 3 A	15C 4 A	15C 5 A
Bestell-Nr.		112514372	112514373	112514374	112514375
Einschaltung		Schubstart	Schubstart	Schubstart	Schubstart
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2 000	1 400	950	650
Für Schrauben bis		M 4	M 4	M 4	M 4
Abluft		hinten	hinten	hinten	hinten
Umsteuerbar		ja	ja	ja	ja
Antrieb		F 1/4 "	F 1/4 "	F 1/4 "	F 1/4 "
Drehmomentbereich	Nm	0,4 – 2,0	0,4 – 3,5	0,4 – 4,5	0,4 – 5,0
Geräuschpegel	dB(A)	73	73	73	73
Luftverbrauch	l / sec	4,0	5,5	5,5	5,5
Gewicht ohne Schlauch	kg	0,58	0,59	0,59	0,59
Maschinendurchmesser	mm	38	38	38	38
Maschinenlänge	mm	230	230	230	230
Schlauch L.W.	mm	6	6	6	6
Anschlußgewinde	G	1/4 " i	1/4 " i	1/4 " i	1/4 " i
Mitgeliefertes Zubehör		Schlüssel, Aufhängebügel	Schlüssel, Aufhängebügel	Schlüssel, Aufhängebügel	Schlüssel, Aufhängebügel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck.

Drehmomentfedern

15C 2 A	Farbe Grau, Ø 3,2 mm, 0,8 – 2,0 Nm, eingebaut Farbe Schwarz, Ø 2,2 mm, 0,4 – 1,3 Nm, im Lieferumfang
15C 3 A	Farbe Grau, Ø 3,2 mm, 0,8 – 3,5 Nm, eingebaut Farbe Schwarz, Ø 2,2 mm, 0,4 – 1,3 Nm, im Lieferumfang
15C 4 A	Farbe Grau, Ø 3,2 mm, 0,8 – 4,5 Nm, eingebaut Farbe Schwarz, Ø 2,2 mm, 0,4 – 1,3 Nm, im Lieferumfang
15C 5 A	Farbe Grau, Ø 3,2 mm, 0,8 – 5,0 Nm, eingebaut Farbe Schwarz, Ø 2,2 mm, 0,4 – 1,3 Nm, im Lieferumfang

Zubehör

Griffhalterung für Werkzeugaufhängebügel	692039006
-----------------------------------------------------	-----------

DISA Elektro AG

Kägiswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen, Telefon +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49
E-Mail info@disa.ch, www.disa.ch Ein Unternehmen der ELBET Holding AG