

## Drehschrauber

### Gerade Form mit Automatikkupplung

– 2,5 bis 10,0 Nm



CSE 8 LRA

#### Technische Daten

| Type                   |                   | CSE 5 LRA                   | CSE 8 LRA                   | CSE 10 LRA                  |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bestell-Nr.            |                   | 114814105                   | 114814106                   | 114814108                   |
| Einschaltung           |                   | Hebelstart                  | Hebelstart                  | Hebelstart                  |
| Leerlaufdrehzahl       | min <sup>-1</sup> | 1 500                       | 1 000                       | 500                         |
| Für Schrauben bis      |                   | M 5                         | M 6                         | M 8                         |
| Abluft                 |                   | hinten                      | hinten                      | hinten                      |
| Umsteuerbar            |                   | ja                          | ja                          | ja                          |
| Antrieb                |                   | F 1/4"                      | F 1/4"                      | F 1/4"                      |
| Drehmomentbereich      | Nm                | 2,5 – 5,0                   | 2,5 – 8,0                   | 2,5 – 10,0                  |
| Geräuschpegel          | dB(A)             | 77                          | 77                          | 77                          |
| Luftverbrauch          | l / sec           | 8                           | 8                           | 8                           |
| Gewicht ohne Schlauch  | kg                | 0,87                        | 0,87                        | 0,87                        |
| Maschinendurchmesser   | mm                | 40                          | 40                          | 40                          |
| Maschinenlänge         | mm                | 245                         | 245                         | 245                         |
| Schlauch L. W.         | mm                | 8                           | 8                           | 8                           |
| Anschlußgewinde        | G                 | 1/4" i                      | 1/4" i                      | 1/4" i                      |
| Mitgeliefertes Zubehör |                   | Schlüssel,<br>Aufhängebügel | Schlüssel,<br>Aufhängebügel | Schlüssel,<br>Aufhängebügel |

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck.

#### Drehmomentfedern

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>CSE 5 LRA</b>  | Farbe Blau, Ø 4,5 mm, 2,5 – 5,0 Nm, eingebaut<br>Farbe Rot, Ø 3,5 mm, 0,9 – 3,5 Nm, im Lieferumfang |
| <b>CSE 8 LRA</b>  | Farbe Blau, Ø 4,5 mm, 2,5 – 8,0 Nm, eingebaut   |
| <b>CSE 10 LRA</b> | Farbe Neutral, Ø 4,6 mm, 2,5 – 10,0 Nm, eingebaut   |

#### DISA Elektro AG

Kägswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen, Telefon +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49  
E-Mail info@disa.ch, www.disa.ch. Ein Unternehmen der ELBET Holding AG