

– 2,5 bis 10,0 Nm

Drehschrauber

Gerade Form mit Automatikkupplung



CSE 8 RA

Technische Daten

Type		CSE 5 RA	CSE 8 RA	CSE 10 RA
Bestell-Nr.		114814325	114814326	114814328
Einschaltung		Schubstart	Schubstart	Schubstart
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1 500	1 000	500
Für Schrauben bis		M 5	M 6	M 8
Abluft		hinten	hinten	hinten
Umsteuerbar		ja	ja	ja
Antrieb		F 1/4"	F 1/4"	F 1/4"
Drehmomentbereich	Nm	2,5 – 5,0	2,5 – 8,0	2,5 – 10,0
Geräuschpegel	dB(A)	77	77	77
Luftverbrauch	l/sec	8	8	8
Gewicht ohne Schlauch	kg	0,87	0,87	0,87
Maschinendurchmesser	mm	40	40	40
Maschinenlänge	mm	245	245	245
Schlauch L.W.	mm	8	8	8
Anschlußgewinde	G	1/4" i	1/4" i	1/4" i
Mitgeliefertes Zubehör		Schlüssel, Aufhängebügel	Schlüssel, Aufhängebügel	Schlüssel, Aufhängebügel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck.

Drehmomentfedern

CSE 5 RA	Farbe Blau, Ø 4,5 mm, 2,5 – 5,0 Nm, eingebaut Farbe Rot, Ø 3,5 mm, 0,9 – 3,5 Nm, im Lieferumfang
CSE 8 RA	Farbe Blau, Ø 4,5 mm, 2,5 – 8,0 Nm, eingebaut
CSE 10 RA	Farbe Neutral, Ø 4,6 mm, 2,5 – 10,0 Nm, eingebaut

DISA Elektro AG

Kägswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen, Telefon +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49
E-Mail info@disa.ch, www.disa.ch. Ein Unternehmen der ELBET Holding AG