

Drehschrauber

Gerade Form mit Automatikkupplung

– 0,8 bis 4,3 Nm



CSEZ 4 RAS

Technische Daten

Type		CSEZ 4 RAS	CSEZ 5 RAS	CSEZ 4 LRAS	CSEZ 5 LRAS
Bestell-Nr.		114814344	114814345	114814904	114814905
Einschaltung		Schubstart	Schubstart	Hebelstart	Hebelstart
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2 200	1 600	2 200	1 600
Für Schrauben bis		M 4	M 4	M 4	M 4
Abluft		hinten	hinten	hinten	hinten
Umsteuerbar		ja	ja	ja	ja
Antrieb		F 1/4 "	F 1/4 "	F 1/4 "	F 1/4 "
Drehmomentbereich	Nm	1,0 – 4,0	0,8 – 4,3	1,0 – 4,0	0,8 – 4,3
Geräuschpegel	dB(A)	77	77	77	77
Luftverbrauch	l/sec	6,0	9,0	6,0	9,0
Gewicht ohne Schlauch	kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Maschinendurchmesser	mm	40	40	40	40
Maschinenlänge	mm	218	218	218	218
Schlauch L. W.	mm	8	8	8	8
Anschlußgewinde	G	1/4" i	1/4" i	1/4" i	1/4" i
Mitgeliefertes Zubehör		Schlüssel, Aufhängebügel	Schlüssel, Aufhängebügel	Schlüssel, Aufhängebügel	Schlüssel, Aufhängebügel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck.

DISA Elektro AG

Kägswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen, Telefon +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49
 E-Mail info@disa.ch, www.disa.ch. Ein Unternehmen der ELBET Holding AG