

– 1,5 bis 8,0 Nm

## Drehschrauber

Gerade Form mit Rutschkupplung  
Pistolenform mit Rutschkupplung



SCSE 6 R



CSE 6 PR

### Technische Daten

Type		SCSE 6 R	SCSE 8 R	CSE 6 PR	CSE 8 PR
Bestell-Nr.		114812325	114812330	114812535	114812538
Form		<b>gerade</b>	<b>gerade</b>	<b>Pistole</b>	<b>Pistole</b>
Einschaltung		Schubstart	Schubstart	Drückerstart	Drückerstart
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	1 500	1 000	1 400	900
Für Schrauben bis		M 6	M 8	M 6	M 8
Abluft		hinten	hinten	hinten	hinten
Umsteuerbar		ja	ja	ja	ja
Antrieb		F 1/4 "	F 1/4 "	F 1/4 "	F 1/4 "
Drehmomentbereich	Nm	1,5 – 6,0	1,5 – 8,0	1,5 – 6,0	1,5 – 8,0
Geräuschpegel	dB(A)	77	77	78	78
Luftverbrauch	l/sec	9,0	9,0	9,0	9,0
Gewicht ohne Schlauch	kg	0,82	0,82	0,98	0,98
Maschinendurchmesser	mm	40	40	36	36
Maschinenlänge	mm	226	226	224	224
Schlauch L. W.	mm	8	8	8	8
Anschlußgewinde	G	1/4 " i	1/4 " i	1/4 " i	1/4 " i
Mitgeliefertes Zubehör		Schlüssel, Aufhängebügel	Schlüssel, Aufhängebügel	Schlüssel, Aufhängebügel	Schlüssel, Aufhängebügel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck.

### Drehmomentfedern

<b>SCSE 6 R, CSE 6 PR</b>	Farbe Weiß, Ø 2,5 mm, 3 – 6 Nm, eingebaut Farbe Pink, Ø 2,0 mm, 1,5 – 5 Nm, im Lieferumfang
<b>SCSE 8 R, CSE 8 PR</b>	Farbe Weiß, Ø 2,5 mm, 1,5 – 6,5 Nm, eingebaut Farbe Rot, Ø 3,5 mm, 4,0 – 8,0 Nm, im Lieferumfang

### DISA Elektro AG

Kägswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen, Telefon +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49  
E-Mail info@disa.ch, www.disa.ch. Ein Unternehmen der ELBET Holding AG